

**SU ALIADO ESTRATÉGICO EN  
*SOLUCIONES* DE INGENIERÍA  
PARA LA INDUSTRIA**





## **C6097A3012** **INTERRUPTOR PRESIÓN** **HONEYWELL**

Rango de ajuste de 1 a 20" WC, reset MANUAL, conmuta cuando decrementa la presión, conexión posterior roscada de 1/4" NPT.

## **PRESSURETROL** **HONEYWELL L404F 1078**

Controlador de presuretrol Honeywell con un rango de 5-50 psi (rango diferencial de 6-14 psi ajustable), y una conexión NPT hembra de 1/4 «al circuito de sifón.



# **PURPLE PEEPER** **ULTRAVIOLET FLAME** **DETECTOR**



## **C7061F2001**

Es un detector de llama que se utiliza con los controladores Honeywell para medir la radiación ultravioleta generada por la quema de gas, petróleo u otros combustibles.

## **C7012**

Detectores de llama electrónicos de estado sólido para uso con controles y amplificadores Honeywell Flame Safeguard.



# **Honeywell**



# QUEMADOR SERIE 7800

## BURNER CONTROL RM7800

Basados en microprocesadores para aplicaciones de un solo quemador de gas, aceite o combustible combinado automáticamente.



Honeywell

# MÓDULOS SLATE



## R8001A1001

Suministro de energía de 24 V CD o 24 a 240 V CA, Modbus, BACnet y comunicaciones de servicios a través de la web.

